



Escáner de red HP ScanJet Pro 4500 fn1

Escáner de red inalámbrico con excelente envío digital, recomendado para 4000 hojas por día.

Obtenga escaneo veloz a doble cara con un escáner de red recomendado para 4000 hojas por día. El envío digital es sencillo desde la pantalla táctil a través de la red inalámbrica o WiFi Direct.



Robust digital sending

- Envíe escaneos directamente desde el escáner a correo electrónico, carpetas de redes o PC mediante una conexión Gigabit Ethernet.²
- Monitoree y administre trabajos de forma remota y habilite configuraciones de seguridad con el servidor web incorporado.
- Send scans through the network with security protocols via Wi-Fi Direct.

Escaneo veloz y de calidad, en cada página

- Produzca hasta 60 imágenes (30 páginas) por minuto³ con escaneo a doble cara, recomendado para 4000 hojas por día.
- Capture cada página fácilmente, incluso con pilas de soportes mixtos, con HP EveryPage y un sensor ultrasónico.⁴
- Escanee documentos de hasta 8,5 x 122 pulgadas (21,6 x 309,9 cm) con el ADF y utilice el escáner plano para soportes voluminosos.
- Disfrute de recursos sólidos, como escaneo en red y en escáner plano, con un dispositivo pequeño, perfecto para el escritorio.

Escaneo personalizado para optimizar los flujos de trabajo

- Escanee imágenes directamente a aplicaciones, con las completas opciones incluidas: Kofax VRS Pro®, TWAIN e ISIS®.
- Defina perfiles de escaneo para tipos de documentos habituales y escanee a varios destinos con el software de Escaneo HP.
- Capture con precisión el texto de documentos para la edición sencilla con HP Scan e I.R.I.S. Software de reconocimiento óptico de caracteres Readiris™ Pro.
- Capture y organice documentos, tarjetas de presentación y otros tipos de archivos con software de muchos recursos.



Especificaciones técnicas

Escaneeo	
Escaneeo color	Si
Velocidad de escaneado ¹	Hasta 30 ppm/60 ipm
Tipo de escaneo/tecnología ¹	Cama plana; ADF / CMOS CIS (sensor de imagen de contacto)
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático, escáner plano). Óptica: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático, escáner plano)
Formato del archivo de digitalización	Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con búsqueda.
Modos de entrada de digitalización	Función de escaneo de panel frontal para Guardar como PDF, Guardar como JPEG, Correo electrónico como PDF, Correo electrónico como JPEG, Enviar a nube, Escaneo diario y Guardar como texto editable (OCR). Software de Escaneo HP en sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en sistemas operativos Mac y aplicaciones de terceros a través de TWAIN.
Tamaño de escaneado	ADF: 216 x 3100 mm Máximo; 105 x 148 mm Mínimos; Cama plana: 216 x 356 mm
Funciones avanzadas del escáner	Exposición automática, Límite automático, Detección de color automática, Difuminado/eliminación de fondo, Detección de tamaño automática, Enderezado de contenido, Mejor contenido, Sensor de detección de alimentación múltiple, Orientación automática, Omisión multicolor, Borrado de bordes, Eliminar página en blanco, Combinar páginas, Relleno de agujeros, Permisos de PDF, Separación de documentos (una sola página)
Escaneeo ADF dúplex	Si
Capacidad del ADF	Estándar, 50 hojas (papel de 75 g/m ²)
Detección de alimentación de varias hojas	Si
Fuente de luz (exploración)	Diódodo emisor de luz (LED)
Ajustes de resolución de salida en ppp	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 y 1200 ppi
Versión Twain	Certificación TWAIN. Versión 2.1
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits externa 48 bits interna/256
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico; Escanear a PC; Escanear a red
Conectividad	
Conectividad estándar	USB 2.0 and USB 3.0; Built-in Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX network port
Capacidad inalámbrica	Si, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
Memoria	Estándar: 1 GB
Velocidad del procesador	550 MHz /
Ciclo de trabajo (diario)	Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas (ADF), 100 páginas (escáner plano)

¹ Las velocidades reales pueden variar según la resolución de escaneo, el tipo de conectividad, el rendimiento del equipo y el software.

Tipos de soporte admitidos	Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación)
Peso de soporte admitido	ADF45 a 120 g/m ² ; 12 to 32 lb
Contenido de la caja	L2749A HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner; Install guide; HP Scan Software & Driver CD; Supporting flyers; Cushions; USB cable; Power adaptor; Power cords
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 520 x 387 x 145 mm; Máximo: 520 x 387 x 145 mm
Peso del producto	5,98 kg; 13.2 lb
Características de la garantía	Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite http://support.hp.com
Certificado Energy Star	Si
Conformidad de eficiencia de energía	Certificación ENERGY STAR® 3.0
Panel de control	Pantalla táctil de 2,8" (7,11 cm) y botones (Atrás, Inicio, Ayuda)
Descripción de pantalla	Pantalla táctil de 2,8" (7,11 cm)
Software incluido	HP Scanner Device Driver; HP WIA scan driver; HP TWAIN scan driver; HP Scan, HP Scanner Tools Utility; HP Windows Installer; L.R.I.S. Reader Pro, L.R.I.S. Cardiris, ISIS driver, Kofax VRS Pro
Sistemas operativos compatibles	Win 7 o superior; Mac: OS X El Capitan 10.11
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows 7 o superior; Procesador de 2 GHz, 2 GB de RAM, 170 MB de espacio libre en el disco duro (instalación de controlador únicamente); USB 2.0; monitor: SVGA de 1024 x 768; Mac: Mac OS X El Capitan 10.11; 1 GB de espacio libre en el disco duro, puerto Ethernet o USB
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación externo; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA; Consumo de energía: 6,11 vatios (preparada), 1,35 vatios (suspensión), 0,05 vatios (apagado automático), 0,05 vatios (apagada)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A)
Ambiente operativo	Margen de temperaturas operativas: 10 a 35°C; Temperatura operativa recomendada: 10 a 35°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango de humedad fuera de operación: 0 a 90% de HR sin condensación; Intervalo de humedad en funcionamiento: de 15 a 80% de HR; Gama operativa de humedad recomendada: 15 a 80% de HR sin condensación
Accesorios	Kit de sustitución de rodillo de AAD de HP ScanJet Pro 4500 fn1 L2742A
Opciones de Servicio y Soporte	2 años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ 4500; 3 años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil para SJ 4500; 3 años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ 4500; 3 años de servicio HP de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ 4500; 3 años de servicio HP de intercambio estándar para SJ 4500; 3 años de servicio HP de devolución para SJ 4500; 1 año de servicio HP posgarantía de intercambio al siguiente día hábil para SJ 4500; 1 año de servicio HP posgarantía de intercambio al siguiente día hábil en el lugar para SJ 4500; 1 año de servicio HP posgarantía de intercambio estándar para SJ 4500

Aprenda más en hp.com

